

Piston drive pop-up sprinkler VP3

Kolben-Versenkreger VP3



Applications:
sports fields with synthetic turf,
hockey pitches, racetracks

Technical data

Nozzle variations: 16, 20, 24 mm
Operating pressure: 4 - 8 bar
Casting Range: 34 - 54 m
Flow rate: 23 - 65 m³/h
Rotation time 180°: from min. 50 to max.
120 sec. at 4-8 bar
Trajectory: 25°
Inlet: 2" female thread
inlet bushing made
of brass

Einsatzgebiete:
Kunstrasenplätze, Hockeyfelder,
Pferderennbahnen

Technische Daten

Düsengrößen: 16, 20, 24 mm
Betriebsdruck: 4 - 8 bar
Wurfweite: 34 - 54 m
Wasserverbrauch: 23 - 65 m³/h
Rotationszeit 180°: von min. 50 bis max
120 Sek. bei 4-8 bar
Strahlanstieg: 25°
Anschluß: 2" Innengewinde
mit MS-Büchse

Benefits

- Full coverage of sports fields from the outside without any sprinklers inside the playing area
- Unique enclosed piston drive for precise irrigation
- New nozzle technology for outstanding casting ranges with less water and high distribution uniformity
- Electric valve-in-head for individual control and a time-saving and cost-efficient installation
- Flow-optimized valve with very low pressure loss
- "Sector Scout" (option) defines identical start/stop point for every head. As a result the uniformity is improved; flow rate and the irrigation runtime are reduced.
- All parts including the solenoid can be serviced from the top without the need for digging

Produktvorteile

- Vollständige Überdeckung von Sportplätzen von außen **ohne** Regner im Spielfeld
- Einzigartiger gekapselter Kolbenantrieb für präzisen Lauf
- Neue Düsentechologie für überragende Wurfweiten bei reduziertem Wasserverbrauch und optimierter Verteilungsgenauigkeit
- Eingebautes Magnetventil für individuelle Steuerung und zeit- und kostengünstige Installation
- Strömungsoptimiertes Ventil mit sehr geringem Druckverlust
- „Sector Scout“ (Option) startet alle Regner einheitlich aus der gleichen Nulllage. Dadurch wird die Gleichmäßigkeit verbessert, der Wasserverbrauch reduziert und die Beregnungsdauer verkürzt
- Alle Teile inkl. Magnetspule von oben ohne Erdarbeiten demontierbar

sprinkler type Regnertyp	inlet Anschlußgewinde	body height Einbauhöhe	pop-up height Aufstiegshöhe	minimum pressure Mindestdruck	expose surface Ø Außen-Ø Gehäuse	Lid Ø Außen-Ø Deckel
VP3	2" IG / female	680 mm / 2,23 feet	75 mm / 0,25 feet	4,0 bar / 58 psi	350 mm / 1,15 feet	256 mm / 0,84 feet
VP3-KR	2" IG / female	730 mm / 2,39 feet	25 mm / 0,08 feet	4,0 bar / 58 psi	350 mm / 1,15 feet	260 mm / 0,85 feet

Types available


- Full and part circle sprinkler with
 - plastic lid
 - with Sector Scout (SC)
 - Special cover for installation on synthetic turf (KR)

Lieferbare Typen

- Kreis- und Teilkreisregner mit
 - Kunststoffdeckel
 - mit Sector Scout (SC)
 - Spezialabdeckung für Einbau im Kunstrasen (KR)

Nozzle technology

Smart nozzle design smoothly accelerates the water with very low turbulences from the nozzle inlet to the outlet. Thus, higher casting ranges at reduced flow.



Düsenttechnologie


optimierte Düsenform für eine verwirbelungsarme Beschleunigung vom Düseneinlass bis zum Austritt. Dadurch erhöhte Strahlweite bei geringerem Wasserverbrauch

Sector scout

All sprinklers always start in parallel to the baseline. The programming is consequently based on the number of sector runs instead of setting a runtime.

Sector scout

Alle Regner stoppen stets parallel zur Grundlinie. Insofern erfolgt die Programmierung über die Anzahl der Sektorläufe.



VP3 / VP3-KR

Betriebsdruck operating pressure	Düse/nozzle 16 mm/ 0,63"		Düse/nozzle 20 mm/ 0,79"		Düse/nozzle 24 mm/ 0,94"		Düse/nozzle		Düse/nozzle	
	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet	m³/h gpm	m feet
4,0 bar 58 psi	25,9 114,1	34,0 111,5	36,1 159,0	40,0 131,1	48,7 214,5	42,0 137,7				
5,0 bar 73 psi	29,0 127,8	37,0 121,3	40,4 178,0	42,0 137,7	54,4 239,6	44,0 144,3				
6,0 bar 87 psi	31,7 139,6	40,0 131,1	44,3 195,2	45,0 147,5	59,6 262,6	49,0 160,7				
7,0 bar 102 psi	34,3 151,1	42,0 137,7	47,9 211,0	48,0 157,4	64,4 283,7	52,0 170,5				
8,0 bar 114 psi	36,7 161,7	44,0 144,3	51,2 225,6	50,0 163,9	68,9 303,5	54,0 177,0				

Casting range valid at min. adjustable rotation speed / Wurfweite bei min. Drehzeiteinstellung